

SATCON MÅLECELLE 10' CONTAINER

**Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger
- opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Leveres som komplett SF6 anlegg med målerfelt integrert. SF6-anlegget bygges inn i en 10-fots stålcontainer.

Containeren utstyres med inntak 230 evt. 400V for uttak til lys og varme. Det settes også inn en 2P berøringssikker spenningstrafo for spenningstilførsel til vern.

Containeren bygges med opphøyd gulv, slik at det er plass til kabelforlegning under SF6-anlegget. Kabelinnføringer monteres i siden på containeren.



PRODUKT	SATCON MÅLECELLE CCVMVVV
Kapasitet maks:	200/630A (avhengig av type bryteranlegg)
Primærspenning:	22/11kV
Utvendige mål:	B=2440mm, D=2995mm, H=2590mm
Vekt med trafo:	Ca. 3000kg



SATCON MÅLECELLE 10' CONTAINER

Høyspent bryteranlegg:

Type: SafeRing 3+5-felts SF6-anlegg
 Eksempel CCVMVVV: 1 Lastskillebryter (C) for innkommende kabel
 1 Lastskillebryter (C) for utgående kabel
 1 Vakuum effektbryter (V) med REF615
 overstrømsrelé m/jordfeilbeskyttelse
 1 Målerfelt for kWh-måling
 3 Vakuum effektbryter (V) med MPRB-06
 overstrømsrelé

Mulighet for SF6-fritt anlegg og epoxy-trafo.
 Andre konfigurasjoner fås på forespørsel.

